

## 特長

- ★ バリューエンジニアリングの採用により軽量 & 安価版を追及しました！
- ★ プラウの後方で直進性の微調整ができます
- ★ 車輪のラグ形状を見直し、強度・牽引力を向上させました
- ★ 大型圃場もラクラク♪ 溝切作業がとにかく楽しくなります♪♪

※本品は簡易乗用タイプですので圃場条件及び、体重によっては走行できない場合もございます。  
水田内での溝切作業以外では乗車しないで下さい。乗車しての運搬、移動は行わないで下さい。

## 新 型

## 乗用溝切機 JM-2002

## 仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります。

| 本 機            |               |
|----------------|---------------|
| 型式             | JM-2002       |
| 全長×全巾×全高mm     | 1285×450×1025 |
| 車輪径 mm         | 600           |
| 重量(エンジン含む)     | 20.3kg        |
| 溝の大きさ(巾×深さ) mm | 150~×100~     |
| 体重制限           | 75kgまで        |

|        |            |
|--------|------------|
| エンジン型式 | ミツビシTB43   |
| 排気量    | 42.7cc     |
| 出力     | 1.7PS      |
| 燃料     | 50:1 混合オイル |
| 点火方式   | 電子         |
| 気化器    | ダイヤフラム式    |

※走行前に必ず圃場に走水を入れて下さい。



ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。



◎ プラウ後方で直進性の微調整ができます!!

◎ 湿田用プラウ(D/W)仕様もあります

■信用ある特約店

**吉徳農機株式会社**

〒956-0024 新潟県新潟市秋葉区山谷町1丁目7-23

TEL 0250-24-0012 FAX 0250-24-0019