


オートリバー混合機の特長



①土入れ（投入口の高さ調節可！）



②フタを閉めスイッチON



③正転しながら混合します。



④一端停止後、逆転を始めます。



⑤逆転しながら土を排出します。
（約4～5回転）



⑥自動的に停止します。

1. 回転式自動混合・自動逆転排出、自動停止！
回転を止めて、フタを外して、排出させる必要はありません。
2. 正転・逆転・停止はタイマーで行います。
タイマー調節で混合時間、逆転時間を思いのまま設定できます。
3. ドラム内部に特殊羽根設定の為、短時間に完全混合できます。
排出時にも混合します。
4. 混合物に無理な負担はかかりません。
土の粒状も壊れません。籾殻くん炭、ピートモス、砂、その他の混合に最適。
粉、豆の粉袋消毒のコーティングに最適です。
5. 湿気が少しあっても混合できます。
羽根、ドラムに付着しません。
6. 土投入口は低く、大きい。
回転防止ストッパー付です。（高さ調節可能）
スコップでも袋のままでも、非常に入れやすい。女性にも楽々投入できます。
7. 土投入口のフタは蝶番とパッチン錠で止めてあります。
ナットを緩めたり、フタを取り除いたりする必要はありません。
8. ゴムキャスター4輪付ですので、移動、格納に大変便利です。
混合土を円滑に排出する為、本機が少し動きますので、本機に無理な負担はかかりません。
排出混合土を取り除く必要もありません。
9. 電源コード巻金具が付いています。
10. 機種はRX-100B型（1回約30箱）
RX-180B型（1回約50箱）
RX-330B型（1回約90箱）の3機種です。
小農から大農までほとんどまにあいます。
11. 種粉のコーティングに最適です。

【ご注意】

ORX-100B、RXD-180は基盤制御ではなく、
セレクトスイッチの切り替えで、正転・停止・逆転を操作します